

Honeywell IntelliDoX

Automatisch instrumentcontrolesysteem

Haal meer uit uw gasdetector met ongeëvenaarde prestaties en aanpassingsmogelijkheden

Het IntelliDoX-systeem combineert slimme dockingmodules en toestel management software om automatische instrumentcontrole te kunnen bieden, waardoor uw productiviteit, betrouwbaarheid en efficiency toenemen.

Snel instrumentbeheer en verbeterde productiviteit

IntelliDoX kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Binnen 2 minuten na de installatie van een dock met vijf modules voert u de eerste bumpptest uit. Iedere module heeft zijn eigen besturingssysteem, lcd-scherm en interne pomp zodat u meerdere bewerkingen tegelijk kunt doen. Als u nu drie toestellen wilt bumptesten of andere kalibreren, u krijgt meer gedaan in minder tijd.

Flexibele configuratie om aan veranderende behoeften te voldoen

Configureer de hoge en lage instelpunten van het alarm en andere detectorparameters gedurende de levensduur van de detector. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw detector altijd precies doet wat u wilt.

Efficiënt aansluiten op een netwerk en gegevens overbrengen om eenvoudig records bij te kunnen houden

Gebruik een USB-stick of ethernet om gegevens over de bumpptest, piekblootstelling en overige gasgegevens over te zetten.

- Een nieuw aanpassingsniveau voor onderhoudsvrije toestellen
- Configureer instelpunten van het alarm, controleer naleving van medewerkers en meer
- Flexibele dockingstations en software, die naar vijf modules kunnen worden uitgebreid
- Snel en eenvoudig instellen en handig voor verbeteringen



Compatibele detectors

- BW Clip Series
- Honeywell BW™ Clip4
- Honeywell BW™ MicroClip Series
- Honeywell BW™ Ultra

Opties en accessoires

Meervoudige inlaatsleutel – Configureer één IntelliDoX-module om meerdere Kalibratiegascilinders aan te sluiten

FUNCTIES EN VOORDELEN

- Binnen de industrie maatgevende FastBump-test die verstoppingen verhelpt en kostbare, gasverspillende spelbeurten voorkomt
- Tot maximaal vijf modules, allemaal met hun eigen LCD-scherm en toetsenblok voor onafhankelijke bediening
- Eenvoudig instellen zonder speciale tools
- Eenvoudig via Ethernet op een netwerk aan te sluiten
- USB-poort voor eenvoudige configuratie van instellingen van dockingmodules of om zonder netwerktoegang gegevens te ontvangen
- Automatische bumpptest en bereikkalibratie
- Apparaatbeheer met Honeywell SafetySuite
- Bumptesten, kalibratie, configuratie en records bijhouden voor compatibele detectors. Door de gebruiker te wijzigen instellingen:
 - Alarminstellingen configureren
 - Gasaflezing tijdens alarm
 - Indicator voor niet-naleving inschakelen
 - Detector in de slaapstand zetten
 - Bumpptest- en kalibratieherinneringen instellen
 - Gebeurtenislogboeken overzetten
 - Voorkeuren tijdsweergave
 - Firmware bijwerken

Honeywell IntelliDoX Technische specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
FORMAAT	13,8 x 36,2 x 10,9 cm (5,4 x 14,2 x 4,3 inch) (onafhankelijke dockingmodule)
GEWICHT	1,91 kg (4,2 lb)
VOEDING	12 V / 8,33A ITE voeding
REALTIME-KLOK	Geeft een tijd- en datumstempel
COMMUNICATIEMETHODE	Tweeweg infraroodcommunicatie tussen dockingmodule en detector
EXTERNE INTERFACE	1 USB-poort 1 ethernet aansluiting
MENUNAVIGATIE	Scherminstellingen wijzigen Tijd en datum wijzigen Gasinlaten configureren IntelliDoX-module controleren Beveiligd met een wachtwoord (indien ingeschakeld) Weergavetaal instellen: Engels, Frans, Duits, Portugees, Spaans
AUTOMATISCHE TESTS	Automatische bump test om de sensor repons te verifiëren op het aangeboden doelgas FastBump in 10 sec voor BW CLIP/BW CLIP Real Time Nul- en Spankalibratie, auditieve en visuele alarmeren Overdracht data- en eventlogs
GEGEVENSOPSLAG	2 GB intern geheugen
POMP	Onafhankelijke pomp in iedere IntelliDoX-module Debiet: 350 ml/min
INSTRUMENTCONTROLESYSTEEM	Honeywell SafetySuite Fleet Manager II, versie 4.4 of hoger
CERTIFICERINGEN EN KLASSEN	EMC Directive 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU FCC Part 15 ICES-003 Canadian EMI IP20
GARANTIE	Twee jaar volledige garantie

Voor meer informatie

www.honeywellanalytics.com

Datasheet_IntelliDoX_DS20151112-08_NL | 06/18

Opmerking: de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door doorlopend onderzoek en productverbetering.

© 2018 Honeywell International Inc.

Apparaatbeheer met
Honeywell SafetySuite



[honeywellanalytics.com/
SafetySuite](http://honeywellanalytics.com/SafetySuite)

Honeywell